



KROON-OIL PowerFlush® TPE umožňuje proplachování, čištění a plnění automatické převodovky i systémů posilovače řízení novými kapalinami. Jde o moderní-inovativní způsob.

KROON-OIL POWERFLUSH® TPE



AKČNÍ CENA

- Standardní maloobchodní cena základní sady, která obsahuje: plnič PowerFlusch, 3 x adaptér, 3 x 15 l oleje BiB Kroon-Oil ATF je 145 600,- Kč*.

- Po dobu akce máte možnost zakoupit tuto základní sadu + další 3 adaptéry, + další 3 x 15 l oleje BiB Kroon-Oil ATF a to vše za akční cenu 71 500 Kč*.

- ZA 71 500 Kč* OBDRŽÍTE: PLNIČ POWERFLUSCH, 6 ADAPTÉRŮ A 90 LITRŮ OLEJE.

-50%

- Po dobu akce budou adaptéry (Zákazník si vybere z široké nabídky motorových či převodovkových adaptérů 6 ks.) a oleje (Zákazník obdrží olej dle vzorce 1+1 to znamená, že duplikujeme jakýkoli olej v objemu 15 – 20 litrů z těch, které si zákazník vybere. Může to být motorový olej, převodový olej, neutralizační olej nebo proplachovací olej.) **dodávány automaticky k objednanému PowerFlush® TPE.**

PowerFlush® TPE umožňuje proplachování, čištění a plnění automatické převodovky a systémů posilovače řízení novým oleje. Jde o pokročilý a inovativní způsob výměny oleje.

Při výměně převodového oleje „klasickým způsobem“ je pouze 30% až 40% starého oleje nahrazeno novou kapalinou. Rizikem tohoto „klasického“ způsobu je zhoršení stavu automatické převodovky kvůli připečeným nečistotám, které se uvolňují i do nového převodového oleje.

S PowerFlush® TPE se vám a vašim zákazníkům toto stát nemůže!

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napájení: 230V / 50 Hz
- Olejové čerpadlo – výkon: 400 Watt
- Plnicí tlak- průměrný: 4 Bar
- Zásobník oleje: 12L
- Přesnost výměny: ± 100ml
- Jemnost filtrace:
- 1 µm / 1.fáze, 5 µm / 2.fáze
- Hluk: < 70 dB(A)
- Provozní teplota: -20°C až +80°C
- Relativní vlhkost: < 85 %
- Rozměry (D/Š/V): 45 x 70 x 125cm
- Hmotnost (netto): 23 kg

Objednací číslo: 32484

**Akce platí do
31. 03. 2024**

Přístroj na výměnu oleje PowerFlush® TPE má následující jedinečné vlastnosti:

- Výjimečně praktické použití díky systému jednoho spínače
- Starý olej neprotéká čerpadlem
- Indikace teploty
- Integrovaný indikátor průtoku s varovnou signalizací

* Cena je přibližná a může se mírně lišit v závislosti na vámi zvolených adaptérech.

POWERFLUSH® TPE



VÝHODY

KROON-OIL POWERFLUSH® TPE

- Efektivní čištění olejového okruhu automatické převodovky. Včetně chladiče oleje, měniče momentu, ventilů a všech trubek.
- Kompletní olejový okruh je opatřen novým převodovým olejem.
- Žádné míchání starého a nového převodového oleje.
- Transparentní proces čištění, při kterém jsou viditelné uvolněné nečistoty.
- Bez vzduchu je olejový okruh rovnoměrně a zcela naplněn vysoce kvalitním převodovým olejem s dlouhou životností, který má správné specifikace předepsané výrobcem.
- Nový převodový olej zajišťuje lepší mazání a tím i menší opotřebení.
- Vyměněný převodový olej eliminuje nadměrné prokluzování spojky, při kterém vzniká méně tepla, což má za následek lepší řazení a nižší spotřebu paliva.
- Kroon-Oil PowerFlush® TPE je vysoce účinný, uživatelsky přívětivý a šetrný k životnímu prostředí.
- Díky vestavěnému olejovému chladiči (volitelně) může být nový převodový olej uveden na libovolnou požadovanou teplotu, která umožňuje plnění a měření podle specifikovaných požadavků výrobce automobilu.
- V nabídce příslušenství – adaptéry pro plnění vozidel Škoda; VW; Mercedes-Benz; BMW; Fiat; Ford; Peugeot; Citroën; Volvo; Land Rover; Toyota; Opel; GM; Renault; Nissan a mnoho dalších.
- Vhodné i pro všechny automatické převodovky, CVT a DCT.
- Při použití speciálního adaptéru je možné také proplachovat, čistit a měnit jednotky posilovače řízení.

Použitím metody PowerFlush® budete moci vyčistit a znovu naplnit celý systém s menším únikem kapaliny a za výrazně kratší dobu. Dosáhnete tak maximálního efektu. Díky výměně oleje pomocí POWERFLUSCH se i u vás určitě sníží nepříjemné reklamace a dodatečné opravy či revize.

Výměna oleje v automatické převodovce se za pomoci POWERFLUSCH děje vysoce efektivním způsobem a bez ztráty kapaliny. Protože je stroj zapojen do série s olejovým okruhem přes zpětné vedení, ATF (olej do automatické převodovky) cirkuluje přes převodovku a proplachovací zařízení. Proplachování probíhá dynamickým způsobem, kdy se původní kapalina čerpá celým systémem včetně měniče točivého momentu za chodu motoru. Obsluhou všech převodových stupňů při proplachování se čistí celý systém od A do Z. Speciální adaptér také umožňuje snadné proplachování a doplňování posilovačů řízení.

ADCat

E-SHOP / ADCAT

POWERFLUSCH

Obj. č.: 32484 v našem
e-shopu/AD katalogu zde



**Akce platí do
31. 03. 2024**