

Přísada do AdBlue®

DEF Anti Crystal Additive

POPIS

Bezpopelná kombinace aditiv pro prevenci poruch v systému SCR dieselových motorů. Snižuje tvorbu usazenin v nádrži AdBlue® a systému vstřikování AdBlue®. Zlepšuje funkčnost při nízkých teplotách a zajišťuje nejjemnější rozprášení roztoku močoviny snížením povrchového napětí. Optimalizuje návrat AdBlue® do systému a tím minimalizuje riziko krystalizace AdBlue®.

TECHNICKÁ DATA

Báze	: povrchově aktivní látky, zlepšovač bodu tuhnutí
Barva / vzhled	: čirá, bez barvy
Hustota při +15 °C	: 1,041 g/ml
Index lomu při +20 °C	: 1,432
Forma	: kapalina
Zápach	: charakteristický

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny systémy SCR, které pracují s 32,5% roztokem močoviny (AdBlue®, DEF).

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přidat 1 % do roztoku AdBlue®. 100 ml vystačí na 12 – 15 l AdBlue®. Pro trvalé použití. Nepřidávat do paliva! Při aplikaci přísady do nádrže AdBlue® je ideální nalít přísadu až po dokončení plnění roztokem AdBlue®.

POZNÁMKA

Přísada je citlivá na mraz. Usazeninu v nádobě protřepejte při pokojové teplotě!

DOSTUPNÁ BALENÍ

100 ml plechová dóza Obj. č. 21801 GB-I

